

Objednací kód	Popis výrobku	Počet (ks)	Brutto Cena(Kč)
FCT04M	Spínaný napájecí zdroj 230/12V pro 3 stupňovou regulaci otáček ventilátoru, umístění do vany konvektoru	1	1 315
FCJS-64-120-240	Spínaný napájecí zdroj 230/24V pro 3 stupňovou regulaci otáček ventilátoru, umístění do vany konvektoru, pro plynulou regulaci otáček		
STA23/00	Termický pohon pro radiátorové ventily, AC 230V, 2 polohové řízení, bez kabelu	1	658
STA73/00	Termický pohon pro radiátorové ventily, AC/DC 24V, 2 polohové řízení, bez kabelu	1	658
ASY23L10	Připojovací kabel 2m pro termické pohony, 2 bodový řídicí signál, AC 230V, AC/DC 24V, bílý	1	105
ASY23L20	Připojovací kabel 3m pro termické pohony, 2 bodový řídicí signál, AC 230V, AC/DC 24V, bílý	1	125
ASY23L50	Připojovací kabel 5m pro termické pohony, 2 bodový řídicí signál, AC 230V, AC/DC 24V, bílý	1	315
VDN215	Termostatický ventil 1/2"-přímý zkrácený	1	237
VEN215	Termostatický ventil 1/2"-rohový zkrácený	1	237
VUN215	Termostatický ventil 1/2"-axiální	1	259
ADN15	Šroubení přímé 1/2" DN15	1	193
AEN15	Šroubení rohové 1/2" DN15	1	193
RTN81	Termostatická hlavice s odděleným ovládním	1	985
RAA21	Prostorový termostat 8-30°C, topení/chlazení, přepínač zap./vyp.	1	429
RAB21	Prostorový termostat pro 2tr. FC, topení nebo chlazení, 3 otáčky ventilátoru	1	979
RAB31	Prostorový termostat pro 4tr. FC, topení nebo chlazení, 3 otáčky ventilátoru	1	1 095
RAA91	Přepínač pro volbu rychlosti ventilátoru	1	479
IRA211	Infračervené dálkové ovládním pro termostaty	1	611
RDF600	Prostorový termostat s displejem pro 2 trubkový a 4 trubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, IR senzor	1	2 475
RDF600T	Prostorový termostat s displejem pro 2 trubkový a 4 trubkový fan-coil, týdenní program, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, IR senzor	1	2 695